

Stil




分层窗
Tier on Tier



常规窗
Full Hight



咖啡窗
Cafe



异形窗
Shaped



滑道窗
Track




辐射叶片
Radiation blade




海湾窗
Bay window



圆形磁铁固定窗
Magnet fixation



法式门
Franch door



芯板窗
Solid Panel



三角形
Triangle

Farbmuster

● 款式 1—橄榄形色卡 Style 1 —elliptical



● 款式 2—百叶片色卡 Style 2 —Slats



Stil und Details der Musterbox

款式 1—皮质箱
Style 1 —Leather box



款式 2—尼龙包
Style 2 —Nylon bag



款式 3—PV 箱
Style 3 —PV box



款式 1—皮质箱
Style 1—Leather box



款式 2—尼龙包
Style 2—Nylon bag



款式 3—PV 箱
Style 3—PV box



Unterstützende Einstellungen



四边展架
4 side display



使用场景
Usage scenario



伸缩杆
4 side display



使用场景
Usage scenario



蜂巢帘
Honeycomb Blinds



使用场景
Usage scenario



鸵鸟毛掸子
Ostrich feather duster



使用场景
Usage scenario

Verpackungsdisplay

		
外箱效果 Outview	唛头和警告贴 Marks /warning labels	五金盒指示贴 Hardware box instruction labels
		
气柱包装 Air bag packaging	窗扇边框分包 Pannel & Frame Classified pack	包装耗材 Packaging consumables
		
空运蜂窝纸箱展示 Air freight Honeycomb carton	散货木箱展示 LCL-Wooden box	海运集装箱展示 Shipping container view

Produktdetails

Material: UPVC-Schaum, Paulownia, Linde und Aluminium

Lamellen-/Lamellenbreite: 64 mm (2-1/2 Zoll), 76 mm (3,0 Zoll), 89 mm (3-1/2 Zoll), 114 mm (4-1/2 Zoll)

Lamellen-/Klingenstärke: 11 mm, 12 mm.

Toleranzbreite: /-0,6 mm, Dicke: /-0,3 mm

Rahmen: L-Rahmen, F-Rahmen, Z-Rahmen, D-Rahmen

Oberflächenbearbeitung: Lackierung auf Wasserbasis für UPVC; Grundierung Farblackierung für

Holz

Farbe: Weiß, lackierte Farbe, Beizfarbe, gebürstete Effektfarbe und kuationisierte Farbe

Design: Mit Scharnier, zweifach faltbar, verschiebbar, feststehend usw

Verschlussprofile: Lamellen (verstärkte Lamellen), Schiene, Holme (verstärkt), Rahmen, Lochstreifen, Kippstange

Zubehör: Verschlussstifte, Schrauben, Scharniere, Magnete, Hoffman-Schlüssel, Endkappe, Aluminiumrohr usw

Anwendung: Badezimmer, Schlafzimmer, Küche, Wäscherei, Café, Handelsgeschäft usw

Paket: PE-Schaum Schaumstoffziegel Karton

Lieferzeit: 2 Wochen für weiße/lackierte Fensterläden und Fensterläden in Standardform; 3 Wochen für Beizfarben oder Formenverschluss

Transport: Auf dem See-/Luftweg

Vorteile von PVC-Fensterläden: Ungiftig, bleifrei, wasserdicht, feuerhemmend, UV-beständig, umweltfreundlich, recycelbar, wickelt sich nicht ein, splittert nicht und reißt nicht, sieht aus wie Holz