



**estilo**




分层窗  
Tier on Tier




常规窗  
Full Hight



咖啡窗  
Cafe



异形窗  
Shaped



滑道窗  
Track



辐射叶片  
Radiation blade




海湾窗  
Bay window




圆形磁铁固定窗  
Magnet fixation



法式门  
Franch door



芯板窗  
Solid Panel



三角形  
Triangle

### Muestra de color

● 款式 1—橄榄形色卡 Style 1 —elliptical



● 款式 2—百叶片色卡 Style 2 —Slats



Estilo y detalles de la caja de muestra

款式 1—皮质箱  
Style 1 —Leather box



款式 2—尼龙包  
Style 2 —Nylon bag



款式 3—PV 箱  
Style 3 —PV box



款式 1—皮质箱  
Style 1—Leather box



款式 2—尼龙包  
Style 2—Nylon bag



款式 3—PV 箱  
Style 3—PV box



### Configuraciones de soporte



四边展架  
4 side display



使用场景  
Usage scenario



伸缩杆  
4 side display



使用场景  
Usage scenario





蜂巢帘  
Honeycomb Blinds



使用场景  
Usage scenario



鸵鸟毛掸子  
Ostrich feather duster



使用场景  
Usage scenario

## Exhibición de embalaje

		
<p>外箱效果 Outview</p>	<p>唛头和警告贴 Marks /warning labels</p>	<p>五金盒指示贴 Hardware box instruction labels</p>
		
<p>气柱包装 Air bag packaging</p>	<p>窗扇边框分包 Pannel &amp; Frame Classified pack</p>	<p>包装耗材 Packaging consumables</p>
		
<p>空运蜂窝纸箱展示 Air freight Honeycomb carton</p>	<p>散货木箱展示 LCL-Wooden box</p>	<p>海运集装箱展示 Shipping container view</p>

## Detalles de producto

Material: Espuma de UPVC, Paulownia, Tilo y Aluminio

Ancho de la rejilla/hoja: 2-1/2"(64 mm), 3,0"(76 mm), 3-1/2"(89 mm), 4-1/2"(114 mm)

Grosor de la rejilla/hoja: 0,4374"(11 mm), 0,4598"(12 mm)

Ancho de tolerancia: /-0,6 mm, Espesor: /-0,3 mm

Marco: marco L, marco F, marco Z, marco D

Procesamiento de superficies: pintura a base de agua para UPVC; Recubrimiento de imprimación pintado de color para madera.



Color: Blanco, Color pintado, Color tinte, Color efecto cepillado y Cuatomizado

Diseño: Con bisagras, plegable, deslizante, fijo, etc.

Perfiles de contraventanas: rejillas (reforzadas), rieles, montantes (reforzados), marcos, tiras de orificios, varilla de inclinación

Accesorios: pasadores de persiana, tornillos, bisagras, imanes, llave Hoffman, tapa final, tubo de aluminio, etc.

Aplicación: Cuarto de baño, dormitorio, cocina, lavandería, cafetería, tienda comercial, etc.

Paquete: espuma de PE ladrillo de espuma cartón

Plazo de entrega: 2 semanas para color blanco/pintado y contraventana de forma estándar; 3 semanas para teñir el color o las formas del obturador.

Transporte: Por mar/aire

Beneficios de las contraventanas de PVC: No tóxicas, sin plomo, impermeables, ignífugas, anti-UV, ecológicas, reciclables, no se envuelven, no se astillan ni se agrietan, parecen madera