



stijl



分层窗  
Tier on Tier



常规窗  
Full Height



咖啡窗  
Cafe



异形窗  
Shaped



滑道窗  
Track



辐射叶片  
Radiation blade



海湾窗  
Bay window



圆形磁铁固定窗  
Magnet fixation



法式门  
Franch door



芯板窗  
Solid Panel



三角形  
Triangle

### Kleur voorbeeld

● 款式 1—橄榄形色卡 Style 1 —elliptical



● 款式 2—百叶片色卡 Style 2 —Slats



**Voorbeeldoostijl en details**

款式 1—皮质箱  
Style 1 —Leather box



款式 2—尼龙包  
Style 2 —Nylon bag



款式 3—PV 箱  
Style 3 —PV box



款式 1—皮质箱  
Style 1—Leather box



款式 2—尼龙包  
Style 2—Nylon bag



款式 3—PV 箱  
Style 3—PV box



**Ondersteunende instellingen**



四边展架  
4 side display



使用场景  
Usage scenario



伸缩杆  
4 side display



使用场景  
Usage scenario



蜂巢帘  
Honeycomb Blinds



使用场景  
Usage scenario



鸵鸟毛掸子  
Ostrich feather duster



使用场景  
Usage scenario

## Verpakkingsdisplay

		
<p>外箱效果 Outview</p>	<p>唛头和警告贴 Marks /warning labels</p>	<p>五金盒指示贴 Hardware box instruction labels</p>
		
<p>气柱包装 Air bag packaging</p>	<p>窗扇边框分包 Pannel &amp; Frame Classified pack</p>	<p>包装耗材 Packaging consumables</p>
		
<p>空运蜂窝纸箱展示 Air freight Honeycomb carton</p>	<p>散货木箱展示 LCL-Wooden box</p>	<p>海运集装箱展示 Shipping container view</p>

## Productdetails

Materiaal: UPVC-schuim, paulownia, lindehout en aluminium

Breedte lamel/blad: 2-1/2"(64mm), 3,0"(76mm), 3-1/2"(89mm), 4-1/2"(114mm)

Lamellen-/bladdikte: 11 mm (0,4374 inch), 12 mm (0,4598 inch)

Tolerantiebreedte: +/-0,6 mm, dikte: +/-0,3 mm

Frame: L-frame, F-frame, Z-frame, D-frame

Oppervlakteverwerking: schilderen op waterbasis voor UPVC; Primer gecoat kleur geverfd voor hout



Kleur: Wit, Geverfde kleur, Vlekkleur, Geborstelde kleur en Cuatomized

Ontwerp: scharnierend, tweevoudig, glijdend, vast, ect

Sluiterprofielen: lamellen (versterkte lamel), rail, stijlen (versterkt), frames, gatenstrip, kantelstang

Accessoires: sluiterpennen, schroeven, scharnieren, magneten, Hoffman-sleutel, eindkap, aluminium buis, ect

Toepassing: badkamer, slaapkamer, keuken, wasplaats, café, commerciële winkel, ect

Pakket: PE-schuim schuimsteen doos

Looftijd: 2 weken voor witte/geverfde kleur en sluiters in standaardvorm; 3 weken voor beitskleur of vormensluiser

Transport: over zee/lucht

Voordelen van PVC-luiken: niet-giftig, loodvrij, waterdicht, brandvertragend, uv-bestendig, milieuvriendelijk, recyclebaar, zullen niet wikkelen, afbrokkelen of barsten, zien eruit als hout