

**Затвор с плоским лезвием, затвор для волочения  
проволоки, затвор из павловнии**



**СТИЛЬ**



分层窗  
Tier on Tier



常规窗  
Full Hight



咖啡窗  
Cafe



异形窗  
Shaped



滑道窗  
Track



辐射叶片  
Radiation blade



海湾窗  
Bay window



圆形磁铁固定窗  
Magnet fixation



法式门  
Franch door



芯板窗  
Solid Panel



三角形  
Triangle

### Образец цвета

● 款式 1—橄榄形色卡 Style 1 —elliptical



● 款式 2—百叶片色卡 Style 2 —Slats



Образец стиля и деталей коробки

款式 1—皮质箱  
Style 1 —Leather box



款式 2—尼龙包  
Style 2 —Nylon bag



款式 3—PV 箱  
Style 3 —PV box



款式 1—皮质箱  
Style 1—Leather box



款式 2—尼龙包  
Style 2—Nylon bag



款式 3—PV 箱  
Style 3—PV box



**Поддержка настроек**



四边展架  
4 side display



使用场景  
Usage scenario



伸缩杆  
4 side display



使用场景  
Usage scenario



蜂巢帘  
Honeycomb Blinds



使用场景  
Usage scenario



鸵鸟毛掸子  
Ostrich feather duster



使用场景  
Usage scenario

## Дисплей упаковки

		
外箱效果 Outview	唛头和警告贴 Marks /warning labels	五金盒指示贴 Hardware box instruction labels
		
气柱包装 Air bag packaging	窗扇边框分包 Pannel & Frame Classified pack	包装耗材 Packaging consumables
		
空运蜂窝纸箱展示 Air freight Honeycomb carton	散货木箱展示 LCL-Wooden box	海运集装箱展示 Shipping container view

## Информация о продукте

Материал: пена ПВХ, паллония, липа и алюминий.

Ширина жалюзи/лезвия: 2-1/2 дюйма (64 мм), 3,0 дюйма (76 мм), 3-1/2 дюйма (89 мм), 4-1/2 дюйма (114 мм)

Толщина жалюзи/лезвия: 0,4374 дюйма (11 мм), 0,4598 дюйма (12 мм)

Ширина допуска: +/- 0,6 мм, толщина: +/- 0,3 мм

Рама: рама L, рама F, рама Z, рама D.

Обработка поверхности: покраска на водной основе для ПВХ; Грунтовкацветная покраска для



дерева

Цвет: Белый, Окрашенный цвет, Морилка, Матовый цвет и Куатомизация

Конструкция: шарнирная, двустворчатая, раздвижная, фиксированная и т. д.

Профили жалюзи: жалюзи (усиленные жалюзи), рельсы, стойки (усиленные), рамы, полоса с отверстиями, наклонный стержень

Аксессуары: штифты, винты, петли, магниты, ключ Хоффмана, торцевая крышка, алюминиевая трубка и т. д.

Применение: Ванная комната, спальня, кухня, прачечная, кафе, коммерческий магазин и т. д.

Упаковка: пенополиэтилен пенопласткоробка

Срок службы свинца: 2 недели для белого/окрашенного цвета и ставен стандартной формы; 3 недели для окраски цвета или формы ставен

Транспортировка: Морским/воздушным транспортом

Преимущества жалюзи из ПВХ: нетоксичны, не содержат свинца, водонепроницаемы, огнестойки, устойчивы к УФ-излучению, экологичны, подлежат вторичной переработке, не обертываются, не сколов и не трескаются, выглядят как дерево.