




СТИЛЬ




分层窗
Tier on Tier




常规窗
Full Hight




咖啡窗
Cafe



异形窗
Shaped



滑道窗
Track




辐射叶片
Radiation blade




海湾窗
Bay window




圆形磁铁固定窗
Magnet fixation



法式门
Franch door



芯板窗
Solid Panel



三角形
Triangle

Образец цвета

● 款式 1—橄榄形色卡 Style 1 —elliptical



● 款式 2—百叶片色卡 Style 2 —Slats



Образец стиля и деталей коробки

款式 1—皮质箱
Style 1 —Leather box



款式 2—尼龙包
Style 2 —Nylon bag



款式 3—PV 箱
Style 3 —PV box



款式 1—皮质箱
Style 1—Leather box



款式 2—尼龙包
Style 2—Nylon bag



款式 3—PV 箱
Style 3—PV box



Поддержка настроек



四边展架
4 side display



使用场景
Usage scenario



伸缩杆
4 side display



使用场景
Usage scenario



蜂巢帘
Honeycomb Blinds



使用场景
Usage scenario



鸵鸟毛掸子
Ostrich feather duster



使用场景
Usage scenario

Дисплей упаковки

		
外箱效果 Outview	唛头和警告贴 Marks /warning labels	五金盒指示贴 Hardware box instruction labels
		
气柱包装 Air bag packaging	窗扇边框分包 Pannel & Frame Classified pack	包装耗材 Packaging consumables
		
空运蜂窝纸箱展示 Air freight Honeycomb carton	散货木箱展示 LCL-Wooden box	海运集装箱展示 Shipping container view

Информация о продукте

Материал: пена ПВХ, палловния, липа и алюминий.

Ширина жалюзи/лезвия: 2-1/2 дюйма (64 мм), 3,0 дюйма (76 мм), 3-1/2 дюйма (89 мм), 4-1/2 дюйма (114 мм)

Толщина жалюзи/лезвия: 0,4374 дюйма (11 мм), 0,4598 дюйма (12 мм)

Ширина допуска: /- 0,6 мм, толщина: /- 0,3 мм

Рама: рама L, рама F, рама Z, рама D.

Обработка поверхности: покраска на водной основе для ПВХ; Грунтовкацветная покраска для

дерева

Цвет: Белый, Окрашенный цвет, Морилка, Матовый цвет и Куатомизация

Конструкция: шарнирная, двустворчатая, раздвижная, фиксированная и т. д.

Профили жалюзи: жалюзи (усиленные жалюзи), рельсы, стойки (усиленные), рамы, полоса с отверстиями, наклонный стержень

Аксессуары: штифты, винты, петли, магниты, ключ Хоффмана, торцевая крышка, алюминиевая трубка и т. д.

Применение: Ванная комната, спальня, кухня, прачечная, кафе, коммерческий магазин и т. д.

Упаковка: пенополиэтилен пенопласткоробка

Срок службы свинца: 2 недели для белого/окрашенного цвета и ставен стандартной формы; 3 недели для окраски цвета или формы ставен

Транспортировка: Морским/воздушным транспортом

Преимущества жалюзи из ПВХ: нетоксичны, не содержат свинца, водонепроницаемы, огнестойки, устойчивы к УФ-излучению, экологичны, подлежат вторичной переработке, не обертываются, не сколов и не трескаются, выглядят как дерево.